



FEMI ABS 105
Med nedmatning

FEMI ABS 105

Push.Click: 4 nedmatningshastigheter med mekanisk väljare.
Automatisk brytare efter avslutad skärning.
Utrustad med nödstopp.
Mer än 10% mindre bladslitage.
Innovativ bladspänningsanordning med koppling för att kontrollera och justera bladets korrekta spänning (patenterad).
Justerbar vänster skärvinkel från 0 ° till 45 °.
Kraftfull 950 W enfas motor utrustad med 2 hastigheter.
Dubbla justerbara, fram och bak, sågbladsstyrningar.
Justerbart längdanslag för massproducerad kapning. (L = 500 mm).



FEMI ABS NG 120
Med nedmatning

Elektronisk Hastighetsregulator

FEMI ABS NG 120 / ABS NG 160

Push.Click: 4 nedmatningshastigheter med mekanisk väljare.
Automatisk brytare efter avslutad skärning.
Utrustad med nödstopp.
Energibesparande, 100% motor effektivitet ges av det exklusiva ABS-systemet.
Mer än 10% mindre bladslitage.
Upp till 40% snabbare skärning jämfört med den traditionella bandsågar tack vare motsatt rotationsriktning av bandsågbladet ("NG SYSTEM").
Innovativ bladspänningsanordning med koppling för att kontrollera och justera bladets korrekta spänning (patenterad).
Justerbar vänster skärvinkel från 0 ° till 60 °.
Dubbla justerbara, fram och bak, sågbladsstyrningar.
Justerbart längdanslag för massproducerad kapning. (L = 500 mm).



FEMI ABS NG 160
Med nedmatning

Kapningskapacitet (mm)

Modell	Grader	○	□	▭
ABS 105	0°	105	95x95	100x85
	45° H	65	65x65	65x60
ABS NG 120	0°	120	112x112	120x102
	45° H	80	78x78	78x78
	60° H	50	48x48	50x43
ABS NG 160	0°	150	150x150	160x140
	45° H	100	100x100	105x120

		ABS 105	ABS NG 120	ABS NG 160
Artikelnummer		1940011	1940010	1940009
Sågmotor	W	950	1300	2000
Spänning	v	230	230	230
Hastighet Sågblad	mt/min	60 / 80	35 - 80	35 - 80
Sågblad	mm	1335x13x0,65 8/12	1440x13x0,65 14	1735x13x0,9 14
Kylvätskepump		Nej	Nej	Nej
Aut. Nedmatning		Ja	Ja	Ja
Maskinmått DxBxH	mm	730x390x500	900x400x520	1000x390x570
Vikt	kg	17	19	36